

# 数据库表结构说明文档

## 目 录

gz_ads.....	1
gz_agencies .....	2
gz_agency_opinion.....	2
gz_articles.....	2
gz_blogs.....	3
gz_blog_types.....	3
gz_categorys.....	3
gz_comments .....	4
gz_institutes .....	4
gz_magazines.....	4
gz_magazine_periods.....	5
gz_meetings.....	5
gz_messages.....	5
gz_specials.....	6
gz_special_articles.....	6
gz_special_votes.....	6
gz_special_votes_details .....	7
gz_special_vote_items .....	7
gz_users.....	7

## gz\_ads

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	广告位置, 1. 首页 5 个广告位; 2. 二级栏目的列表页 3 个广告	int	10, 0		
2	place	位; 3. 二级栏目的详细页面 2 个广告位。	int	10, 0	√	
3	pic_path	图片的路径	varchar	255	√	
4	url_path	广告链接地址	varchar	255	√	
5	created_at	创建时间	datetime		√	

## gz\_agencies

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10, 0		
2	name	机构名称	varchar	255	√	

## gz\_agency\_opinion

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	文章 ID	int	10, 0		
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	agency_id	文章类型	int	10, 0	√	0
4	has_pic	文章是否包含图片	tinyint	3, 0	√	0
5	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
6	author_name	作者名字	int	10, 0	√	0
7	content	文章正文	text	65535	√	
8	read_count	阅读次数	int	10, 0	√	0
9	created_at	发布时间	datetime		√	
10	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

## gz\_articles

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	文章 ID	int	10, 0		
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	category_id	文章类型	int	10, 0	√	0
4	has_pic	文章是否包含图片	tinyint	3, 0	√	0
5	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
6	author_name	作者名字	int	10, 0	√	0
7	content	文章正文	text	65535	√	
8	read_count	阅读次数	int	10, 0	√	0
9	created_at	发布时间	datetime		√	
10	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

---

## gz\_blogs

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	title	blog 的标题	varchar	255	√	
3	type_id	blog 的类型	int	10,0	√	
4	user_id	所属用户的 id	int	10,0	√	
5	content	blog 正文	text	65535	√	
6	created_at	发表时间	datetime		√	
7	is_recommend	是否是推荐 blog	tinyint	3,0	√	0
8	is_hot	是否是热点博文	tinyint	3,0	√	0
9	is_lively	是否是热评博文	tinyint	3,0	√	0
10	read_count	blog 文章被阅读的次数	int	10,0	√	0

## gz\_blog\_types

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	name		varchar	50	√	
3	user_id	blog 类别的所有者 id	int	10,0	√	
4	created_at	建立时间	datetime		√	
5	is_deleted	是否被删除	tinyint	3,0	√	0

## gz\_categorys

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	type	类别的类型: 1 => 文章管理的类型 2 => 杂志管理的类型	int	10,0	√	0
3	name	类别名称	varchar	80	√	

---

## gz\_comments

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		0
2	comment_type	评论类型: 1. 网站文章的评论, 2. 名家博客的评论	int	10,0	√	
3	obj_id	被评论的 id, 根据不同的 comment_type 来获得不同的对象	int	10,0	√	
4	created_at	创建时间	datetime		√	
5	content	评论正文	text	65535	√	
6	user_id	评论的用户 id	int	10,0	√	

## gz\_institutes

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		0
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	has_pic	是否包含图片	tinyint	3,0	√	0
4	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
5	author_name	作者名称	int	10,0	√	
6	content	文章正文	text	65535	√	
7	read_count	阅读次数	int	10,0	√	0
8	created_at	发布时间	datetime		√	
9	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

## gz\_magazines

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	文章 ID	int	10,0		
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	category_id	杂志的类型	int	10,0	√	
4	has_pic	文章是否包含图片	tinyint	3,0	√	0
5	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
6	author_name	作者名字	int	10,0	√	0
7	content	文章正文	text	65535	√	

8	read_count	阅读次数	int	10,0	√	0
9	created_at	发布时间	datetime		√	
10	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

## gz\_magazine\_periods

描述: 杂志信息---期刊表

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	year		varchar	40	√	
3	period		varchar	40	√	

## gz\_meetings

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		0
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	has_pic	文章是否包含图片	tinyint	3,0	√	0
4	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
5	content	文章正文	text	65535	√	
6	read_count	阅读次数	int	10,0	√	0
7	created_at	发布时间	datetime		√	
8	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

## gz\_messages

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		0
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	content	文章正文	text	65535	√	
4	created_at	发布时间	datetime		√	
5	user_id	所属用户	int	10,0	√	
6	type	信息类型: 1. 意见反馈表单 2. 杂志订阅表单 3. 读者在线投稿表单。	int	10,0	√	1

## gz\_specials

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	special_name	专题名称	varchar	80	√	
3	title_picture	专题图片	varchar	255	√	
4	created_at		datetime		√	

## gz\_special\_articles

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	文章 ID	int	10,0		
2	title	文章标题	varchar	255	√	
3	special_id	所属专题类型	int	10,0	√	0
4	has_pic	文章是否包含图片	tinyint	3,0	√	0
5	pic_address	标志性图片的路径	varchar	255	√	
6	author_name	作者	varchar	80	√	0
7	content	文章正文	text	65535	√	
8	read_count	阅读次数	int	10,0	√	0
9	created_at	发布时间	datetime		√	
10	src_address	文章的来源	varchar	255	√	

## gz\_special\_votes

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	title	线调名称	varchar	255	√	
3	special_id	所属专题类型	int	10,0	√	0
4	select_count	选择该线调的总数量	int	10,0	√	0

---

## gz\_special\_votes\_details

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	special_vote_id	从属线调的 id	int	10,0	√	
3	special_vote_item_id	选择的子项	int	10,0	√	0
4	ip	选择的 IP 地址	varchar	20	√	
5	user_id	选择的用户 ID	int	10,0	√	
6	created_at	选择的时间	datetime		√	

## gz\_special\_vote\_items

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>		int	10,0		
2	special_vote_id	从属线调的 id	int	10,0	√	
3	title	该选项的说明文字	varchar	255	√	
4	select_count	选择次数	int	10,0	√	

## gz\_users

描述:

序号	字段名称	字段描述	字段类型	长度	允许空	缺省值
1	<u>id</u>	用户标识	int	10,0		
2	name	登录名	varchar	80	√	
3	pwd	密码	varchar	80	√	
4	key	登录的加密因子	varchar	80	√	
5	email	email	varchar	100	√	
6	has_blog	是否开通本站 blog	tinyint	3,0	√	0
7	created_at	用户建立的时间	datetime		√	0000-00-00 00:00:00
8	created_ip	建立用户的 IP 地址	varchar	20	√	127.0.0.1
9	last_login_at	最后登录的时间	datetime		√	0000-00-00 00:00:00
10	last_login_ip	最后登录的 IP	varchar	20	√	
11	is_activated	是否已经被激活	tinyint	3,0	√	
12	forbid_login_at	在该时间值之前不允许登录	datetime		√	0000-00-00 00:00:00

---

13	is_admin	是否是系统管理员: 1, 是 0 不是	tinyint	3, 0	√	0
----	----------	------------------------	---------	------	---	---

---